

شرکت مهندسین افزار بنای پاسارگاد

AFRAZBNA PASARGAD .CO

محصولات آب پندی و گمکی ساختمان



@Shimi_beton_afrazbana



@shimi_beton_afrazbana

شیوه‌ی پن افزایی

شرکت افزایی پن ای پاسارگاد با هدف طراحی، اجرا و نظارت سازه‌های پنی و خلزی در ارتباط با سال ۱۳۸۶ تأسیس گردید. این شرکت در زمینه ارائه کامل خدمات خنک و مهندسی و بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه‌ی اندیزی گردیده است.

شرکت افزایی پن ای پاسارگاد یکی از پنترین مجموعه‌های فنی و مهندسی است که توانسته با ارائه خدمات متعدد و تخصصی گفای نو در صنعت عمران کشور برداود و در زمینه‌های تو تخصص بالایی بر قرار گیا باشد.

شرکت افزایی پن ای پاسارگاد با بکارگیری تیم‌های کارشناسی، ایرانی، تخصصی، آموزشی و بازرگانی در سطح کشور توانسته است با اولویت افزای دادن کیفیت و تخصص یافث ارتقاء سطح کیفی و مهندسی و بازرگانی پروژه‌ها و بالا بردن سطح علمی دست اخراج کاران صنعت عمران و ساختگان کشور گردد.

شرکت افزایی پن ای پاسارگاد در پنج شاخه طراحی، کارشناسی، فنی و مهندسی، آموزش و بازرگانی مشغول فعالیت‌های خاص است.

در این راستا موفق به اخذ گواهینامه‌های ISO-9001 و استاندارد صادرات به اتحادیه اروپا CE گردیده است.



CONAIPP





معرفی محصولات آببندی وکمکی ساختمان

نفوذ و نشت آب در سازه‌های در حال احداث و ساخته شده همواره به لحاظ مشکلات بهره برداری وضعیت دیداری و دواوم سازه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بنابر این شیمی بتن افزای بنا در این زمینه ارائه‌دهنده محصولات بهینه و خدمات تخصصی و اطمینان بخش خود به سازندگان و کارفرمایان محترم، اقدام به معرفی و عرضه محصولات زیر به همراه اجرا و مشاوره و آموزش مصرف می‌نماید.

محصولات آب بندی

پوشش آب بند رووف گاردن و باغچه ها

A-GROOF 125 یک محصول تخصصی برای آب بندی رووف گاردن و باغچه ها با قابلیت مقاومت در برابر ریشه گیاهان می باشد از مزیت ها آن میتوان به سهولت اجرا ، بدون درز بودن ، سرد اجرا بودن و دوام بالا اشاره کرد . میزان مصرف دو کیلو گرم در متر مربع در دولایه می باشد ..




پوشش آب بندی بام و تراس ها

سرویس اجرای آب بندی با قابلیت اجرا در زیر و روی موزاییک کاری می باشد که از مزایای آنها می توان به چسبندگی خوب، مقاومت در برابر تغییرات دمایی، بدون درز بودن، سهولت اجرا، کیفیت و دوام بالا ، تنوع رنگ و نیز مقاومت در برابر UV اشاره کرد میزان مصرف محصولات دوکیلو گرم در متر مربع در دولایه به همراه مش فایبر گلاس می باشد.

پوشش محافظ و آب بندی نمای ساختمان

یک پوشش آب بند و محافظتی آب گریز بدون رنگ بر پایه سیلولکسان می باشد . از مزایای این محصول می توان به میزان مصرف پایین \pm مقاومت در برابر UV ، سرعت بالای اجرا، بدون تغییر رنگ و دوام بالا اشاره کرد. میزان مصرف ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم در متر مربع در دولایه می باشد.




پوشش آب بندی زیرزمین ها



PASA-GARD P 1 محصولی پایه سیمانی بر پایه آخرین نسل پوشش های نفوذگر کریستال شونده چندوجهی می باشد . از مزایای این محصول میتوان به مقاومت تا فشار آب ۱۲۰ بار ، مناسب جهت آب و فاضلاب ، مقاومت در برابر سولفات و کلر ، سرد اجرا و بدون درز بودن ، آب بندی از عمق (نفوذ یک سانتی متر در ماه) ، آب بندی فعال ، آب بندی فشار منفی و مثبت ، افزایش عمر سازه ، بدون آسیب در برابر ضربه ، ترمیم درز و ترک های موجود و ایجاد شده تا چهار دهم میلیمتر اشاره کرد . میزان مصرف ۲ تا ۳ کیلوگرم در متر مربع در دولایه می باشد .


PASA-GARD SN 1 محصولی بر پایه آخرین تکنولوژی پلیمری سیمانی می باشد . از مزایای این محصول امکان آب بندی فشار منفی تا ۱۴ بار و با فشار مثبت تا ۹ بار می باشد و همچنین از سایر مزایای این محصول می توان به قابلیت ایجاد پل بر روی ترک ها ، چسبندگی بالا ، سهولت اجرا ، دواام بالا ، مقاومت در برابر سولفات و کلر اشاره کرد . میزان مصرف این محصول در متر مربع ۰.۲۵ تا ۰.۲۶ کیلوگرم در متر مربع به همراه مش فایبرگلاس می باشد .

پوشش آب بندی گرسی چینی



PASA-GARD F-125 و **PASA-GARD P 1** دو محصول پایه سیمانی آب بند میباشند . از مزایای این محصولات می توان به سهولت اجرا ، دواام بالا ، بدون جداشدن گرسی و دیوار چینی ، بدون درز بودن و سرد اجرا بودن اشاره کرد . میزان مصرف یک و نیم کیلوگرم در متر مربع در دولایه می باشد .

پوشش آب بندی مخازن آب



PASA-GARD SFW پوشش دو جزئی بر پایه سیمان و اکرلیک با نسبت ۲ به ۱ می باشد. از مزایای این پوشش می توان به بدون تاثیر در کیفیت آب شرب، سرد اجرا، بدون درز، انعطاف پذیری بالا، ایجاد پل بر روی ترک ها، دوام بالا، مقاومت در برابر سولفات و کلر، چسبندگی بالا، امکان اجرا بر روی بلوك و آجر، بتون، کاشی و سرامیک امکان اجرای کاشی و سرامیک بر روی آن، امکان رنگ آمیزی و تحمل دما تا ۸۰ درجه اشاره کرد. میزان مصرف ۲ کیلوگرم در متر مربع در دولایه به همراه یک لایه مش فایبرگلاس می باشد.

پوشش آب بندی مخازن فاضلاب

PASA-GARD SFW2 محصول دو جزئی با نسبت دو به یک با مقاومت شیمیایی بالا میباشد. از مزایای این محصول می توان به چسبندگی بالا، مقاومت شیمیایی بسیار بالا، مقاومت در برابر اسید در بازه اسیدیته ۱ تا ۲، ایجاد پل بر روی ترک تا ۲ میلیمتر، تحمل تغییرات دمایی از منفی ۵ تا مثبت ۸۰ درجه، چسبندگی فوق العاده، سهولت اجرا، بدون درز، امکان اجرا با ایرلس و مقاومت در برابر UV اشاره کرد. میزان مصرف دو و نیم کیلوگرم در متر مربع در دولایه می باشد.



پوشش آب بندی سرویس های بهداشتی

PASA-GARD F-125 محصولی دو جزئی با نسبت ۴ به ۱، بر پایه پودر شبه سیمانی و رزین اکرلیک می باشد. از مزایای این محصول می توان به سرد اجرا، بدون درز، چسبندگی بالا، انعطاف پذیر، مقاومت شیمیایی بالا، دوام بالا، سرعت و سهولت اجرا می باشد. میزان مصرف یک و نیم تا دو کیلوگرم در متر مربع در دولایه می باشد.





PASA-GARD SF-127 پوششی دوجزئی بر پایه سیمان و اکرلیک با نسبت ۲ به ۱ می باشد. از مزایای این پوشش می توان به بدون تاثیر بر کیفیت آب شرب، سرد اجرا، بدون درز، انعطاف پذیری بالا، ایجاد پل بر روی ترک ها، دوام بالا، مقاومت در برابر سولفات و کلر، چسبندگی بالا، امکان اجرا بر روی بلوك و آجر، بتون، کاشی و سرامیک، امکان اجرای کاشی و سرامیک بر روی آن، امکان رنگ آمیزی و تحمل دما تا ۸۰ درجه اشاره کرد. میزان مصرف ۲ کیلوگرم در متر مربع در دولایه به همراه یک لایه همیش فایبرگلاس میباشد.

افزودنی آب بندی ملات در کاشی و سنگ کاری


AFRA-BOND P-2200 و PASA-BOND LX مخصوصاتی تک جزئی بر مبنای پلیمری های تخصصی برای آب بندی ملات و بتون می باشد. از مزایای این افزودنی ها می توان به انجام آب بندی کامل، افزایش چسبندگی ملات، سهولت مصرف، کاهش ترک خودگی، افزایش ضریب الاستیسیته و افزایش مقاومت شیمیایی آن اشاره کرد.

میزان مصرف **PASA-BOND LX**، سه درصد وزن سیمان می باشد و میزان مصرف **AFRA-BOND P-2200**، پنج تا ده درصد وزن سیمان می باشد.



واتر استاپ آب بند

واتر استاپ ها (**WATERSTOP**) برای آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی در سازه های آب بند استخر، زیرزمین و مخازن استفاده می شود. واتر استاپ ها در تیپ **pvc** و منبسط شونده به کار گرفته می شود. واتر استاپ ها با ایجاد سد در برابر عبور آب از درز ها باعث آب بندی می گردند. برای آشنایی بیشتر با انواع واتر استاپ و روش اجرا با کادر مجرب و تخصصی شرکت افزایین تماس حاصل فرمایید.



ملات بندکشی آب بند



AFRA-TILE 1000 یک ملات آماده مصرف پایه سیمانی آب بند میباشد که جهت بندکشی آب بندی درزهای کاشی و سرامیک طراحی شده است. از مزایای این ملات می توان به خواص آب بندی بالا، تک جزئی، سهولت اجرا تنوع رنگ، دوام بالا و قیمت مناسب اشاره کرد. میزان مصرف این محصول بسته به ابعاد کاشی یا سرامیک و ابعاد درز متفاوت می باشد. ولی به طور کلی و تقریبی میتوان یک کیلوگرم را برای ۴ متر مربع استفاده نمود.

افزودنی آب بند بتن

AFRA-CRYSTAL C320 یک افزودنی نسل جدید بر مبنای تشکیل کریستالهای آب بندی در بتن میباشد. از مزایای این محصول آب بندی دائمی، رفع ترک های اجرایی و آتی تا ارز ۴۰۰ میکرون در بلند مدت، افزایش خواص آب بندی در بلند مدت با ایجاد کریستالهای دائمی در ترکیب با آهک آزاد سیمان در بتن در مجاورت آب می باشد. میزان مصرف این محصول ۲ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

همچنین **AFRA-MIX 4500** یک افزودنی بر پایه پودر میکرو سیلیس، فوق روان کننده و الیاف بتن می باشد. از مزایای این محصول افزایش روانی، افزایش مقاومت در برابر خوردگی، آب بندی سازه، افزایش قابلیت پمپاژ و سهولت اجرا می باشد. مقدار مصرف این محصول ۵ تا ۱۰ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.





محصولات کمکی ساختمان


فوق روان کننده بتن



AFRA-BUILD D-10 یک محصول ابر روان کننده بر پایه کربوکسیلات می باشد . این محصول با فرمول ویژه قابلیت افزایش اسلامپ بتن بدون افزایش آب را دارا میباشد . با این محصول قابلیت تولید به خود تراکم جهت بتن های اکسپوز و در محل های با تراکم آرماتور بالا و نیز کاهش نسبت آب به سیمان و تولید بتن های با مقاومت بالا ممکن میباشد. میزان مصرف این محصول نیم تا یک درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

ترمیم کننده بتن

AFRA-SIVE 1020 یه ملات آماده مصرف پایه سیمانی با مقاومت بالا ، بدون ترک خوردگی جهت ترمیم بتن های کromo ، متخلخل و بتون شکسته می باشد . این محصول قابلیت اجرا به وسیله ماله و پاشش را در سطوح افقی و عمودی دارا بوده و از مزایای این محصول می توان چسبندگی خود ، بدون جمع شدگی و ترک خوردگی ، مقاومت در برابر نور خورشید ضریب انبساط حرارتی منطبق با بتون بستر و نفوذ پذیری پایین اشاره کرد . میزان مصرف این محصول ۲۰۰۰ کیلوگرم در متر مربع می باشد .



اسپیسر پلاستیکی میلگرد

اسپیسرهای پلاستیکی به علت سرعت ، دقت و سهولت اجرا امروزه رواج بالایی در اجرای سازه های بتونی پیدا کرده است . این محصول در دو تیپ کف و دیواری با ضخامت کاور متفاوت برای انواع سایزهای میلگرد قابل ارائه میباشد . به طور تقریبی مقدار مصرف اسپیسرهای پلاستیکی ۴ عدد در متر مربع می باشد .


گروت



AFRA-FLOW 2500 گروتی پایه سیمانی با مقاومت و روانی بالا جهت پر و تراز کردن بیس پلیت ها می باشد . این محصول بسته به ضخامت گروت ریزی، قابلیت اجرا به صورت دستی و تزریق را دارد . میزان مصرف این محصول ۲۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب می باشد .

چسب کاشت میلگرد

این محصولات در قالب دو و سه جزئی جهت تزریق و کاشت میلگرد و بولت در بتن استفاده می شود . با استفاده از این محصول شرکت می توان نسبت به نصب و کاشت میلگرد یا بولت های اجرا نشده یا جدید بر اثر تغییرات نقشه یا نیاز به کار جدید استفاده کرد . عمل کاشت مناسب با سایز آرماتور متغیر می باشد.




کفپوش اپوکسی و سیمانی

کفپوش های اپوکسی و پایه سیمانی تولید و ارائه شده توسط این شرکت مناسب جهت اجرا در انبارها و پارکینگ ها می باشد . از مزایای این محصول مقاومت سایشی بالا ، دوام بالا ، قابلیت شستشو ، زیبایی و مقاومت مکاینیک بالا می باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ تخصصی کفپوش های این شرکت رجوع فرمایید .



چسب کاشی و سرامیک



AFRA-TILBOND 300 محصولی آماده مصرف بوده که برای اجرا صرفاً به اضافه کردن آب نیازمند است . این محصول مناسب برای نصب انواع کاشی و سرامیک می باشد . از مزایای این محصول میتوان به چسبندگی بالا ، سهولت اجرا و اقتصادی بودن اشاره کرد . مقدار مصرف این محصول ۲.۵ تا چهار کیلو گرم در متر مربع می باشد .

AFRA-TILBOND WP محصول چسب کاشی و سرامیک خمیری با چسبندگی بالا می باشد . این محصول قابلیت اجرا بر روی اکثر سطوح را داشته و از مزایای آن میتوان آب بندی ، انعطاف پذیری نسبی ، چسبندگی عالی و سهولت اجرا اشاره کرد . از این محصول می توان برای نصب کاشی، سنگ، سرامیک و سنگ آنتیک استفاده کرد .

ماستیک درزبند

AFRA-FLOW 360 یه ماستیک درزگیر منعطف بر پایه پلی یورتان می باشد . این محصول که در رنگهای سفید و طوسی ارائه می گردد ، قابلیت اجرا بر روی بتون ، آجر ، ملات سیمان ، آلومینیوم و چوب را دارا بوده و مناسب جهت درزگیری پنجره ها ، همچنین نصب کاشی ، سرامیک و درز بندی درز های انبساطی می باشد . از مزایای این ماستیک چسبندگی عالی ، سهولت اجرا ، آب بندی قوی ، انعطاف پذیری دائم و مقاومت در برابر آفتاب می باشد .





دفتر مرکزی

تهران - خیابان آرش، هجر تکویه گلرخ بیلک، ۱۰ - واحد ۱۳۰

تلفن همراه: ۰۹۱۰۵۶۴۷۷۸۰ - ۰۹۱۰۵۶۴۷۷۸۱ - ۰۹۱۰۵۶۴۷۷۸۲

فکس: ۰۹۱۰۵۶۴۷۷۸۳ - ۰۹۱۰۵۶۴۷۷۸۴

ایمیل:

www.afrazbana-co.com

www.afrazbana-co.ir

ایمیل:

info@afrazbana-co.com

afrazbana@gmail.com