

AFRA - BOND AC-1

چسب بلوک سبک CLC & AAC



شرح محصول:

این چسب بر پایه سیمانی بوده که حاوی مواد شیمیایی به خصوصی برای بالا رفتن چسبندگی و کار پذیری می باشد. استفاده از این چسب برای نصب قطعات بتن سبک و پیش ساخته که قابلیت جذب آب زیادی دارند مناسب است.

مزایا:

- بدون ضایعات
- غیر قابل اشتعال
- چسبندگی زیاد به قطعات
- آماده مصرف فقط با افزودن آب
- کاهش بار اضافی بر روی ساختمان

موارد کاربرد:

- پلاستر و جایگزین گچ کاری روی قطعات بلوک سبک
- پرکردن بندها، ترمیم آسیب دیدگی و پریدگی قطعات بلوک سبک
- نصب انواع آجر بلوک هیلکس، بتن سبک و بتن گازی و بتن فوم

روش استفاده:

ابتدا به میزان ۲۵ درصد وزن پودر، آب را در ظرف بریزید و پودر را به آن اضافه کنید و خوب بهم بزنید تا خمیر مناسب حاصل آید. کمی صبر کنید تا چسب قوام یابد. دوباره چسب را هم بزنید و در صورت نیاز مقداری آب به آن اضافه کنید. سپس چسب را با شانه مخصوص و یا ماله روی سطح بکشید. ضخامت لازم جهت چسباندن دو آلی سه میلیمتر می باشد. سپس بلوک سبک را بر روی چسب قرار دهید و پس از تنظیم محل بلوک، اندکی فشار دهید تا به لایه زیرین به خوبی بچسبد. توصیه می شود بلوک ها را قبل از مصرف زنجاب کنید.

مشخصات فنی:

حالت فیزیکی: پودر سفید و خاکستری رنگ
وزن حجم: ۱/۴ گرم بر سانتی متر مکعب
مقاومت فشاری: بیشتر از ۲۲۵۰ کیلوگرم بر سانتیمتر
استاندارد: astm1660-10

مقدار مصرف:

ضریب مصرف چسب ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب است. چسب آماده شده را می توان تا ۲ ساعت مصرف کرد به همین خاطر ضایعات چسب بلوک در حد صفر است.

بسته بندی:

کیسه های پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی

شرایط نگهداری:

در محیط خشک و به دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.