

AFRA-OIL 330

روغن آزاد کننده قالب بر پایه رزین های مصنوعی

شرح محصول:

AFRA –OIL 330 روغن آزاد کننده قالب بر پایه رزین های مصنوعی می باشد که برای استفاده روی سطوح قالب قبل از بتن ریزی و به منظور سهولت در باز کردن قالب به کار می رود . پس از باز کردن قالب سطح نهایی بتن یکنواخت ، نرم و صاف خواهد بود . ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابند . AFRA –OIL 330 به شکل یک لایه بسیار نازک روی سطوح قالب پاشیده می شود .

مزایا:

چون محتوی مواد ضد زنگ می باشد از زنگ زدگی قالبهای فلزی جلوگیری و هیچگونه اثر سوئی برای قالب ها ندارد و در نتیجه بتن ساخته شده سطحی بسیار تمیز خواهد داشت .

- پس از مصرف هیچگونه چربی روی بتن باقی نمی گذارد و در نتیجه با هر اندود دیگری روی بتن چسبندگی داشته و جدا نخواهد شد .
- قابل استفاده با هر نوع سیمان رنگی می باشد .
- کفراژها را محافظت می نماید . مانند دفع بخار آب از سطح بتن نخواهد شد .

روش استفاده:

قبل از ریختن و بلافاصله پس از باز کردن و تمیز کردن قالب برای هر بار بتن ریزی سمپاش های سبک باغبانی بهترین وسیله برای پاشیدن AFRA –OIL 330 می باشند . سعی کنید درجه آن به گونه ای تنظیم شود که یک لایه بسیار نازک پاشیده شود . از مصرف زیاد آن پرهیز گردد . استفاده از قلم مو نیز مناسب است ولی توجه شود که فقط یک پوشش نازک روی سطح باقی بماند و روغن های اضافی پاک گردد .

اگر تمامی روغن ها در اولین اجرا جذب سطوح چربی نو گردد لازم است یک بار دیگر از نو پاشیدن روغن تکرار شود به طوری که قبل از بتن ریزی سطوح قالب چرب باشد .

در صورتی که قالب نونیاشد لازم است پیش از اعمال AFRA –OIL 330 کلیه مواد اضافی قبلی از سطح آن زدوده گردد .

مشخصات فنی:

- نوع : مایع
- رنگ : زرد روشن
- وزن مخصوص : ۰/۹ گرم در سانتی متر مکعب
- مقدار کلر : فاقد کلر
- درجه انجماد : ۱۰- درجه سانتیگراد
- درجه اشتعال : ۶۶+ درجه سانتیگراد

بسته بندی:

در ظرف های ۲۰ و ۲۱۰ لیتری عرضه می شود .

شرایط نگهداری:

این محصول را در محیط سرپوشیده و به دور از تابش خورشید و دمای زیاد نگهداری نمایید . عمر مفید آن در صورتی که در ظروف باز نشده نگهداری شود تا دو سال خواهد بود . عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسیب دیدگی محصول و یا ظرف آن می شود.