

PASA-GARD P-1600

آب بند کننده سطوح نما بصورت جذبی



شرح محصول :

PASA-GARD P-1600 برپای مواد سیلیکونی به صورت مایع محلول در آب یا به صورت حلالی با خواص جذب به مصالح ساختمانی به صورت عمقی بدون تشکیل فیلم و تغییر رنگ جهت آب بندی سطوح سنگی، سیمانی، سفالی و گچی تولید گردیده است .

مزایا :

- عدم عبور آب و رطوبت از سطح اجرا شده در حالی که بستر کار توانای تنفس را دارد .
- عملکرد سریع تنها پس از چند ساعت از اجرا
- سازگاری با سطوح دارای خواص قلیایی بالا
- عدم تریبیت رنگ و شکل ظاهری مصالح پس از اجرا
- اجرای آسان
- خاصیت جذب و نفوذ بالا به کلیه سطوح
- مقاومت بالا در برابر عوامل تخریب کننده مانند بیوی و ترکیبات یخ زدا
- حفظ زیبایی نماهای آجری و سیمانی و سنگی به علت عدم نفوذ آب

موارد کاربرد :

- قابل استفاده جهت آب بندی سطوحی مانند :
- تخته ماله سیمانی، بتن اسفنجی و سطوح مختلف بتنی
- آجرهای نما - چوب
- نما های کاهگلی ، آجری و سنگی قدیمی (آثار باستانی)
- انواع سیمان برد و قطعات گچی
- سنگ های تراورتن ، مرمریت ، گرانیت و بندکشی کاشی
- آجر نسوز، نماهای شسته و قطعات موزاییکی در نمای ساختمان
- چوب خام قبل از رنگ آمیزی به عنوان پرایمر در داخل سرویس ها و فضای باز

روش استفاده:

- قابل اجرا با قلمو، رولرو و پمپ هوا
- اجرای PASA-GARD P-1600 تا زمانی که ادامه یابد که سطح اشباع شده و مواد از روی سطح ریزش کند ، معمولاً ۲ بار اجرا برای اکثر سطوح لازم است که به صورت (خیس بر روی خیس) بلافاصله بعد از اینکه حالت خیسی خود را از دست داده لایه بعدی اجرا شود .
- کلیه سطوح غیرجاذب و پنجره ها بیش از اجرا پوشانده شوند .

مشخصات فنی:

- رنگ : شفاف بی رنگ تا کمی زرد رنگ
- حالت فیزیکی : مایع
- پایه شیمیایی : ترکیبات سیلیکونی
- وزن مخصوص : (کیلو گرم بر لیتر) محلول در آب : 0.2 ± 1
- وزن مخصوص: (کیلو گرم بر لیتر) حلالی: 0.2 ± 0.8

مقدار مصرف :

با توجه به نحوه اجرا و میزان مصرف مقدار مصرف می تواند از 0.3 تا 1 لیتر به ازای هر متر مربع تغییر کند .

بسته بندی :

در گالن های ۱ و ۴ و ۲۰ لیتری عرضه می شود .

شرایط نگهداری:

در ظروف دربسته به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.