

## PASA-GARD P-1100

آب بند کننده و ضد روغن کننده سطوح بصورت جذبی



### شرح محصول :

PASA-GRAD P-1100 برپایه مواد سیلیکونی به صورت مایع محلول در آب با خواص جذب به مصالح ساختمانی به صورت عمقی بدون تشکیل فیلم و تغییر رنگ جهت آب بند و روغن کردن سطوح تولید گردیده است .

### مزایا :

- عدم عبور آب و روغن از سطح اجرا شده در حالی که بستر کار توانایی تنفس را دارد .
- عملکرد سریع تنها پس از چند ساعت پس از اجرا
- سازگاری سطوح دارای خواص قلیایی بالا
- عدم تغییر رنگ و شکل ظاهری
- اجرای آسان
- قدرت جذب و نفوذ بالا به کلیه سطوح
- مقاومت بالا در برابر عوامل تخریب کننده مانند UV و ترکیبات یخ زدا

### موارد کاربرد:

- آب بندی و محافظت از سازه های بتنی با شرایط بهره برداری تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد
- قابل اجرا بر روی کلیه سطوح ، سنگ طبیعی ، موزاییک ، بتن و آجر در محیط های داخلی و خارجی برای جلوگیری از آلوده شدن انواع روغن و چربی ها بر روی سطح
- ماده ای است مناسب جهت حفظ سطوح سیمانی و بتنی و سنگ و آجر بر دیوار معابر عمومی که در معرض نصب پوستر و نقاشی و رنگ های تبلیغات قرار می گیرند .
- قابل استفاده جهت سنگ های مرمر ، گرانیت و تراورتن و بتنی و کاشی های بدون لعاب بر روی سطوح درکف فضاهای داخلی پارکینگ ها و آشپزخانه و تعمیرگاه ها

### روش استفاده :

قابل اجرا با قلم مو ، رولرو  
لازم است لایه اول و لایه دوم در زمانی اجرا شود که لایه نخست رطوبت اول خود را از دست داده سپس لایه دوم اجرا شود . در واقع لایه اول و دوم با فاصله زمانی حدود یک ساعت اجرا گردد.

### مشخصات فنی:

رنگ :شیری  
حالت فیزیکی :مایع  
پایه شیمیایی :ترکیبات سیلیکونی  
وزن مخصوص : (کیلو گرم بر لیتر) ۱-۰/۰۲

### بسته بندی :

در گالن های ۱ و ۴ و ۲۰ لیتری عرضه می شود .

### شرایط نگهداری :

مدت زمان نگهداری در بسته بندی اولیه و در شرایط مناسب ۱۲ ماه می باشد . در صورت نیاز به اطلاعات و جزئیات بیشتر با دپارتمان شیمی بتن افراز بنا تماس بگیرید .