

## PASA-GARD SN-125

پوشش محافظتی سازه های بتنی در برابر مواد خوردنده پرپایه اپوکسی

### شرح محصول :

PASA-GARD SN-125 یک رنگ اپوکسی بدون حلال جهت حفاظت سطوح بتنی میباشد. این رنگ جهت اجرا در نواحی ساحلی و جذرومدی ایده آل است به صورتیکه پس از غوطه وری در آب نیز به واکنش خود ادامه میدهد. این رنگ بر روی سطوح مرطوب قابل اجرا بوده و با بهره گیری از سیستم اپوکسی اصلاح شده امکان اجرای این رنگ در محیط های در معرض جو نیز وجود دارد.



### مزایا :

- چسبندگی عالی بر روی سطوح خشک و مرطوب
- قابلیت پخت در زیر آب
- مقاومت نوری بسیار خوب به عنوان یک سیستم حفاظتی
- دوام و عمر طولانی
- مقاومت در برابر یون کلر و نمکهای موجود در آب دریا
- غیر سمی و قابل استفاده در محیطهای بهداشتی

### موارد کاربرد:

- سازه های بتنی و فلزی نواحی ساحلی و فرا ساحلی
- نواحی جذرومدی اسکله ها
- سدها و تصفیه خانه ها

### روش استفاده :

ضخامت پیشنهادی این رنگ ۲۵۰ تا ۵۰۰ میکرون می باشد و میزان رنگ مصرف شده ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم خواهد بود.

### مشخصات فنی :

- حالت فیزیکی مایع ویسکوز
- رنگ: جز سفید جز ۲ سیاه مخلوط خاکستری
- وزن مخصوص ۱/۰۴+۱/۰ ( g/cm<sup>3</sup> )
- نسبت ترکیب اجزای (A:B:3:1)
- درصد جامد حجمی : ۱۰۰
- مقاومت در برابر آب دریا : عالی
- چسبندگی به بتن (۲/۵-۳)N/MM<sup>2</sup>(بیشتر از پیوستگی بتن))

### مقدار مصرف :

ضخامت پیشنهادی این رنگ ۲۵۰ تا ۵۰۰ میکرون می باشد و میزان رنگ مصرف شده ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم در هر مترمربع خواهد بود.

### بسته بندی :

محصول در گالن ۲۰ کیلو گرمی قابل ارائه می باشد

### شرایط نگهداری:

مدت زمان نگهداری ، در بسته بندی اولیه و در شرایط مناسب ، می باشد در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت افراز بنای پاسارگاد تماس حاصل نماید .