

PASABOND SA-12

چسب واسط بتن و ملات ، آب بند کننده سطوح سیمانی و بتنی



شرح محصول :

PASABOND SA-12 بر پای پلیمرهای اصلاح شده مناسب جهت ساخت ملات های چسبنده بر روی سطوح بتن و به عنوان ماده آب بند و واسط چسبنده قوی برای تعمیرات سطوح بتنی و سیمانی تولید گردیده است .

مزایا:

- افزایش مقاومت چسبندگی ملات به بتن قدیم بدون استفاده از توری فلزی
- کاهش ترک ناشی از عدم جمع شدگی
- انعطاف پذیری مناسب
- افزایش مقاومت در برابر سیکلهای یخبندان
- مقاومت در برابر نمک های یخ زدا
- مناسب جهت آب بندی مناب آب آشامیدنی و استخر
- افزایش مقاومت کششی و خمشی و مقاومت سایشی
- ملات های ساخته شده با PASABOND SA-12 تا ۳۰ دقیقه قابل مصرف می باشند.

موارد کاربرد:

- تهیه ملات و اندود های آب بندی منابع آب و استخر شنا ، طرح های فاضلاب ، تصفیه خانه ها ، سطوح بتنی دیوار و کف کارخانجات مختلف و انبارها و پارکینگ ها و زیر سازی جهت کفپوش
- عامل چسبندگی در پودر بتونه کاسماتیک جهت صاف کاری سطوح بتن اکسپوز و زیرسازی رنگ های اپوکسی و آکرلیک و پلی یورتان
- تهیه ملات های چسبنده با ماسه و سیمان ، خاک سنگ جهت نصب سرامیک و سنگ

روش استفاده :

- جهت ملات سیمان کاری در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر حدود ۸۰۰ گرم PASABOND SA-12 مصرف می گردد .
- برای ملات ترمه کشی هر متر مربع و ضخامت ۳ میلیمتر ۳۰۰ گرم PASABOND SA-12 مصرف می شود .

مشخصات فنی:

- رنگ :شیری
- وزن مخصوص :کیلوگرم در لیتر ۱۰/۵
- پ هاش ۶/۵
- چسبندگی سطح بتن و ملات اصلاح شده :بیش از ۲۰ کیلوگرم در سانتی متر مربع
- چسبندگی بتن نوبه قدیم بیش از ۳۰ کیلوگرم در سانتی متر مربع

مقدار مصرف:

- جهت ملات سیمان کاری در هر متر مربع به ضخامت یک سانتی متر حدود ۸۰۰ گرم PASABOND SA-12 مصرف می گردد .
- برای ملات بندکشی هر متر مربع به ضخامت ۳ میلیمتر ۳۰۰ گرم PASABOND SA-12 مصرف می شود.

بسته بندی:

PASABOND SA-12 در ظروف ۸ و ۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

شرایط نگهداری :

در محیط سرپوشیده و خنک و در بسته بندی اولیه تا ۱۲ ماه قابل استفاده می باشد