

AFRA-FLOOR 800

پرایمر پایه اپوکسی جهت زیرسازی و لایه اتصال انواع پوشش اپوکسی و پلی یورتان



شرح محصول:

AFRA-FLOOR 800 ترکیبی است دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده ، این محصول بسیار رقیق بوده لذا قدرت نفوذپذیری و چسبندگی بسیار بالایی به سطوح مورد اجرا دارد. این محصول را با استاندارد ASTND3322 مطابقت دارد .

مزایا:

- از بین بردن گرد و غبار سطحی در مواردی که امکان پاکسازی وجود ندارد .
- آب بندی سطوحی شکل هندسی نامنظمی دارند .
- زیرسازی سطوحی که در اثر رطوبت دچار پوسته یا شوره شده‌اند .
- پایداری در برابر درجه حرارت از ضریب انبساط حرارتی کم و مقاوم در برابر ترک خوردگی هنگام تغییر شکل جزئی .
- میزان مصرف ۱۵۰ الی ۲۵۰ گرم بر پوشش یک متر مکعب کافی است .

موارد کاربرد:

- از بین بردن گرد و غبار سطحی در مواردی که امکان پاکسازی وجود ندارد .
- آب بندی سطوحی که شکل هندسی نامنظمی دارند .
- زیر سازی سطوحی که در اثر رطوبت پوسته یا شوره شده‌اند .
- پایداری در برابر درجه حرارت و ضریب انبساط حرارتی کم و مقاومت در برابر خوردگی هنگام تغییر شکل جزئی

روش استفاده:

سطح زیرکار حتی امکان باید عاری از هرگونه گرد و غبار باشد. سطح کار اگر بسیار صاف و صیقلی است باید آن را زبرو... نمود. جزء B را به جز A با اضافه کرده ترکیب را حدود یک دقیقه بهم بزنید . محلول آماده را در محل مصرف اجرا کنید . لایه دوم و لایه های بعدی حتما پس از خشک شدن لایه قبلی صورت گیرد. در پایان لوازم و ابزار کار را با حلال اپوکسی یا آبجوش بشویید .

مشخصات فنی:

- رنگ : بی رنگ
- PH : 6
- حالت فیزیکی : مایع

مقدار مصرف:

۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم برای پوشش یک متر مربع میباشد .

بسته بندی:

در ظروف ۲۰ لیتری و باشکه های ۲۲۰ کیلوگرمی عرضه می گردد.

شرایط نگهداری:

این محصول را به دور از تابش خورشید نگهداری و از افزایش دمای انبار جلوگیری کنید . در مناطق گرمسیری نصب وسایل تهویه هوا ضروری است . در صورت رعایت شرایط فوق عمر مفید محصول تا شش ماه می باشد . عدم رعایت روش صحیح انبارداری موجب آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن می شود .