

AFRA-PROTE LO-701

پوشش دو جزئی برپایه رزین پلی اورتان با خواص آب بندی سطوح

شرح محصول :

AFRA-PROTE LO-701 این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر اول و سخت کننده ایزوسیانات است که فیلم آن دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوی، نورفراابنفش، رطوبت، آلاینده های محیطی و عوامل مکانیکی می باشد. این محصول به دلیل مقاومت سایشی بالا بر روی اپوکسی ها، پلی اورتان صنعتی، سطوح سنگ، چوب و... مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول بصورت لاک شفاف ترانسپارانت می باشد.

روش استفاده :

AFRA-PROTE LO-701 به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن، گردوغبار، رطوبت، نمک و سایر مواد خارجی باشد. سپس سطح مورد نظر توسط سنباده یا سایر ابزار مناسب مضرس گردد تا چسبندگی ۱۰۰٪ ایجاد شود.

میزان مصرف :

باتوجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود پوشش آماده مصرف می باشد.

مشخصات فنی :

ویژگی	مقدار
رنگ	شفاف
نسبت اختلاط	$A/B=100/2$
جامد وزنی	60 ± 2
جامد حجمی	55 ± 2
پوشش	۱۰۰-۱۵۰ گرم در هر متر مربع
زمان خشک شدن	سطحی کمتر از ۳ ساعت عمقی کمتر از ۴ ساعت نهایی ۷ روز

بسته بندی :

محصول در گالن های ۱۰ و ۲۰ کیلوگرم قابل ارائه میباشد.

ایمنی:

این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شده سریعاً به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری:

