

AFRA-TILE PA-10

چسب سرامیک اپوکسی با مقاومت شیمیایی بالا

شرح محصول :

AFRA-TILE PA-10 ساخته شده بر پایه اپوکسی سالونت بصورت سه جزئی (A,B,C) که در جهت نصب سرامیک در کف و دیوار

مزایا :

- چسبندگی بالا به سطوح فلزی ، سیمانی و کاشی
- مقاومت شیمیایی بالا در برابر ترکیبات مختلف مطابق با جدول مربوط
- قابل تمیز کردن با آب پیش از گیرش

موارد کاربرد :

- نصب کاشی در سطوح عمودی و افقی که در معرض حمله مواد شیمیایی و نفتی و فشارهای فیزیکی قرار می گیرند قابل مصرف میباشند .
- کارخانجات تولید مواد لبنی و مواد غذایی
 - کارگاه های دباغی ، رنگرزی و آبکاری
 - آشپزخانه های صنعتی ، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها
 - آب بندی لوله های ورودی مخازن مواد شیمیایی
 - نصب سنگ و سرامیک بر روی جداره فلزی آسانسورها

روش استفاده :

- پس از مخلوط کردن مواد به صورت آزمایشی ، زمان گیرای آن با توجه به دمای محیط محاسبه و ساخت مخلوط بعدی برنامه ریزی گردد .
- در مرحله اول قسمت A و B با توجه به نسبت داده شده ترکیب سپس پودر C با توجه به نسبت داده شده مخلوط گردد تا ترکیبی همگن حاصل شود .
 - ملات آماده شده به وسیله کاردک دنداندار روی سطح اجرا، سپس سرامیک نصب می گردد .

استانداردها و مشخصات فنی :

وزن مخصوص ترکیب کیلوگرم بر لیتر	1/7-1/9
لغزش (EN 1308)	۰/۵ میلیمتر <
مقاومت فشاری ۷ روزه بر اساس استاندارد EN ۱۲۸۸-۳	> ۸۰۰
مقاومت خمشی ۷ روزه بر اساس استاندارد EN ۱۲۸۸-۳	> ۳۰۰
مقاومت کششی	> ۱۵۰
مقاومت چسبندگی برشی بر اساس استاندارد EN ۱۲۰۰۳	> ۱۵۰
مدت زمان کاربری در دما ۲۰ درجه سانتیگراد	۳۰ دقیقه
زمان باز دردمای ۲۰ درجه سانتیگراد	بیش از ۲۰ دقیقه
جمع شدگی	< ۰/۱ %

مقدار مصرف :

AFRA-TILE PA-10 برای ملات نصب سرامیک برای هر متر مربع ۲ تا ۴ کیلوگرم

بسته بندی :

در بسته های ۵ کیلوگرمی عرضه می گردد .

شرایط نگهداری :

در شرایط حفظ و نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه و در محیط خشک در بسته بندی اولیه تا ۶ ماه قابل استفاده می باشد .