



## AFRA-TILE WP-300

چسب های کاشی خمیری آماده مصرف با عملکرد و چسبندگی بالا

### شرح محصول :

AFRA-TILE WP-300 ساخته شده بر پایه رزین های امولسیون، پودرهای معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح داخلی می باشد .

### مزایای :

- اجرای آسان توسط کاردک دنداندار
- چسبندگی فوق العاده با خواص مطلوب
- بوی کم
- انعطاف پذیر مناسب در مقابل لرزش ها و حرکت های محدود ساختمان
- چسبندگی مناسب AFRA-TILE WP-300 با خواص مطلوب در مقابل آب

### موارد کاربرد:

- برای نصب سرامیک و کاشی و سنگ بر روی سطوح سنگی ، کاشی ، سیمان ، بتن ، گچ ، درای وال ، ورق آزیست
- دیوار سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه ها ، نمایشگاه ها ، راه پله ها ، لابی ها ، راهروها ، اتاق های بیمارستان ها

### روش استفاده :

- بر روی سطوح سالم تمیز بدون اثرات چربی و بدون ترک و سستی قابل اجرا می باشد .
- لعاب کاشی قدیمی به صورت موضعی برداشته شود .
- قبل از اجرا به وسیله شمشه و تراز ناهمواری سطح مشخص و با استفاده از چسب بتن و اندود سیمانی تراز گردد .
- پس از چهار روز از انجام صافکاری عملیات کاشی کاری انجام گیرد .

### استانداردها و مشخصات فنی:

EN 12004- TYPE D2T

غلظت : خمیری

رنگ : سفید

وزن مخصوص ۱,۶ کیلوگرم درلیتر

مقاومت چسبندگی EN 1324 : ۲ N/mm<sup>2</sup>

مقاومت در برابر رطوبت : خوب

انعطاف پذیری : محدود

فرصت نسبت (۲۳ درجه سانتیگراد) : ۲۰ دقیقه

### بسته بندی :

چسب AFRA-TILE WP-300 (سیلان و سهند) در سطل های ۱ و ۵ و ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود .

### شرایط نگهداری :

توصیه می شود که انبارداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم آفتاب باشد .