

## AFRA-TILE BO-3000

چسب کاشی ، سرامیک و سنگ کاری پودری

### شرح محصول :

چسب کاشی AFRA-TILE BO-3000 مخلوطی از مواد سیمانی به همراه افزودنی های پلیمری و تقویت کننده چسبندگی و پرکننده های معدنی می باشد و تنها با افزودن آب آماده مصرف می گردد برای نصب انواع مصالح جاذب و غیر مجاز به روی کف و دیوار در داخل و خارج ساختمان نظیر کاشی و سرامیک شیشه ای و غیره .

### مزایا :

- چسب سیمانی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته و زمان بازگسترش یافته
- قدرت چسبندگی بسیار زیاد
- قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- چسبندگی بسیار زیاد به سطح کاشی های قدیمی
- سهولت اجرا

### موارد کاربرد:

- کاشی کاری دیوار و کف
- نصب کاشی روی کاشی
- نصب سنگ سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح
- امکان نصب انواع پوشش ها بر روی سطوح بتنی ، سنگی ، گچی و غیره

### روش استفاده :

سطح اجرا باید محکم ، تمیز ، پشت و عادی از گرد و غبار و ذرات سست باشد و پوشش های سست را باید قبل از اجرای چسب زدود. از این که چسب می توان برای تسطیح و تراز نبودن دارو رفع ناهمواری های جزئی مقاطع زیرکار ضخامت ۵ میلیمتر استفاده نمود . البته زمان کافی برای خشک شدن لازم می باشد . به هر ۲۵ کیلوگرم باید ۶ لیتر آب اضافه شود . اختلاط پودر با آب باید با همزن برقی صورت پذیرد . عمل اختلاط را تا محصول مخلوط خمیری یکنواخت و همگن ادامه دهید . خمیر چسب کاشی آماده شده را به مدت ۵ دقیقه به حالت خود بگذارید . مجدداً به مدت کوتاهی عمل اختلاط را تکرار نمایید و سپس به واسطه کاردک شیاردار چسب حاصله روی سطح کشیده و کاشی را روی آن با فشار قرار دهید . برای چسبندگی بهتر کاشی را در حین فشرده به آرامی در جای خود حرکت دهید . بسته به نوع سطح زیر کار میزان ناهمواری تخلخل سطوح و همچنین شیارهای پشت کاشی حدود ۲.۵ تا ۴ کیلو گرم از این ماده برای پوشش یک متر مربع مورد نیاز می باشد .

### مشخصات فنی :

دمای محیط و زیر کار باید در حدود ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد . از اضافه کردن هرگونه افزودنی به آن باید خودداری نمود . در انبار از قرار دادن بیش از ۱۰ کیسه بر روی هم خودداری گردد .

### بسته بندی :

این محصول در بسته های ۲۵ کیلوگرمی تولید و ارائه می گردد .

### شرایط نگهداری:

در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و دمای زیاد نگهداری شود .  
عدم توجه به روش انبارداری صحیح باعث آسیب رسیدن به محصول و یا ظرف آن می گردد.





