

AFRAFLEX F-700

ماستیک پایه قیری اصلاح شده سرد اجرا



شرح محصول :

ماستیک تک جزئی AFRAFLEX F-700 یک درزگیر الاستیک بر پای بیثومن را بر است که به فرم طبیعی خشک شده و پس از آن با مقاومت بالایی در برابر حرارت و شرایط جوی خواهد داشت .

مزایا :

- مقاومت در برابر شرایط جوی
- بدون شره
- آماده مصرف
- چسبندگی خوب به سطوح بتنی، سیمانی و فلزی
- محدوده وسیع در سرویس (۵ - تا ۷۰ + درجه سانتیگراد
- مقاوم در برابر آب دریا
- مقاوم در برابر فشار آب در صورت مصرف به همراه backing rod

موارد کاربرد :

- قابل استفاده در درس های عمودی و افقی
- درزبندی کانال های آبرسانی
- درزبندی پیاده روی های بتنی، پل ها، سقف ها، آسفالت ها
- درز های بین ساختمان ها در پشت بام ها

روش استفاده :

ماستیک درزگیر AFRA-FLEX F-700 به وسیله ماله ، عاشقک یا دست درون درز ها قرار می دهیم . هنگام استفاده از ماستیک در شرایطی که فشار آب زیاد است . استفاده از نوارهای backing rod و کف توصیه می شود .

مشخصات فنی :

وزن مخصوص ۱/۳۵ کیلوگرم بر لیتر
رنگ :مشکی
روندگی: کمتر از ۸۰

بسته بندی :

ظروف ۲۰ کیلوگرمی

نکات ایمنی :

از تماس با پوست و چشم ها خودداری گردد این محصول محتوی هیچ ماده خطرناکی نمی باشد.
بالتر از دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد قرار ندهید .
ماستیک AFRA-FLEX F-700 برای تماس با نفت و سوخت مناسب نمی باشد .

شرایط نگهداری :

در انبار و ظرف در بسته اولیه ۲۴ ماه نگهداری شود