

AFRAFLEX FR-225

ماستیک پایه قیری اصلاح شده مقاوم نفتی



شرح محصول :

AFRAFLEX FR-225 ماستیک درزگیری است برپایه کولتار پلیمری و فیلرهای مخصوص که بصورت گرم ریخته می شود و در برابر حلال های نفتی مقاوم می باشد.

مزایا :

- مقاوم در برابر سوخت هواپیما
- مقاومت بالا در برابر شرایط جوی
- چسبندگی بالا بدون نیاز به پرایمر
- مقاوم در برابر نفت ، گریس ، روغن و انواع سوخت
- مقاوم در برابر محیط های گرمسیری

موارد کاربرد :

درز های انبساطی بتنی در باند و محوطه فرودگاه ها و پارکینگ ها ، کف پمپ بنزین ها ، گاراژها و تعمیرگاهها (آشپانه هواپیما) ، کف انبار های سوخت ، روغن و تجهیزات نظامی ، تصفیه خانه های نظامی

روش استفاده :

سطح زیر کار می بایست عاری از هرگونه چربی ، گرد و غبار و رطوبت باشد . برای این کار می توان از فشار باد و برس سیمی استفاده نمود . سپس ماستیک را در یک دیگ دوجداره و به طور غیرمستقیم حرارت می دهیم و مدام آن را به هم می زنیم تا دمای آن زیاد بالا نرود درجه حرارت لازم برای سیالیت ماستیک ۱۶۰ درجه سانتیگراد می باشد . در صورت در دسترس نبودن دیگ دوجداره می توان از حرارت دادن روغن و کنترل مداوم دمای آن و قرار دادن ظرف دیگری درون مخزن روغن و استفاده از حرارت غیر مستقیم جهت اعمال حرارت به ماستیک بهره جست .

مشخصات فنی :

وزن مخصوص (کیلو گرم بر لیتر) : ۱/۳۵

رنگ : مشکی

برگشت پذیری : ۶۵-۷۰ درصد

روندگی : در ۷۵ درجه سانتیگراد ندارد

نقطه نرمی : حداقل ۸۰ درجه سانتیگراد

قابلیت تحرک : ۱۵ درصد

شرایط نگهداری :

نامحدود می باشد