

## AFRAFLEX PS-500

ماستیک درزبند دوجزئی ، برپایه پلی سولفاید

### شرح محصول :

AFRAFLEX PS-500 یک محصول دو جزئی ، برپایه پلی سولفاید ، با انعطاف پذیری بالا ، جهت پرکردن و آب بندی درزها می باشد .

### مزایا :

- بدون ترک خوردگی
- انعطاف پذیری و الاستیسیته بالا
- خود تراز پیش از گیرش
- مقاومت در برابر تردد خودرو
- مقاومت سایشی بالا
- مقاومت در برابر اشعه UV
- مقاومت خوب در برابر ضربه های مکانیکی
- مقاومت در برابر آب ، نمک ، بنزین ، سوخت و نفت
- مقاومت در برابر ریشه گیاهان

### موارد کاربرد :

- مناسب جهت استفاده در درزهای عمودی و افقی
- درزهای انیساطی سازه ها
- پر کردن درز ها در ایستگاه های گاز ، پتروشیمی ها ، پمپ بنزین ها ، پالایشگاه ها ، فرودگاه ها ، بندر و کارخانجات شیمیایی
- درزبندی در بتن های پیش ساخته
- درزبندی در گاراژ ها ، پارکینگ ها و محیط های صنعتی

### روش استفاده :

جزء B با سرعت پایین به مدت ۲ تا ۳ دقیقه هم زده تا مخلوطی همگن و یکنواخت حاصل شود . عمق اجرای ماستیک باید با استفاده از جوینت فیلر تنظیم شده تا از مصرف اضافه محصول جلوگیری شود . بهتر است برای چسبندگی بهتر از ماستیک مخصوص استفاده نمود .

### استانداردها و مشخصات فنی :

Polysulphide based	content
Grey or black	color
35	density
80%	shore A Hardness
-40c to +80c	Cold/Hot Resistance
+5 c to +40 c	Application Temperature
24hours	Drying time
3214.10.10.00.12	HS code

### مقدار مصرف :

مقدار مصرف ماستیک AFRAFLEX PS-500 ، به ابعاد ( عرض و عمق ) درز بستگی دارد . هرلیتر PS-500 AFRAFLEX معادل ۱/۴۵ کیلوگرم می باشد .

### بسته بندی :

ست ۳ یا ۳۰ کیلوگرمی

### شرایط نگهداری :

در محیط خشک که دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود . در برابر حرارت زیاد و یخبندان محافظت گردد .