

AFRA-SIVE 1010

ترمیم کننده صافکاری



شرح محصول :

AFRA-SIVE 1010 ملات تعمیری یک جزئی اصلاح شده با پلیمر اکریلیکی جهت صافکاری سطح بتن می باشد . پس از اضافه شدن آب به ملاتی قابله ماله کشی و خاکستری رنگ با قابلیت اجرا بر روی سطوح زبر بتنی و لایه های آسیب دیده سطحی تبدیل می گردد.

از AFRA-SIVE 1010 می توان به عنوان لایه تسطیح کننده قبل از اجرای پوشش های محافظ استفاده نمود.

محصولات فوق از فرمول ویژه جهت استفاده در لایه های نازک برخوردار می باشد ، که فاقد جمع شدگی و ترک خوردگی خواهد بود . همچنین از چسبندگی عالی و انعطاف پذیری خوبی برخوردار می باشد.

مزایا :

- فرمول دقیق و نتایج یکنواخت
- بدون انقباض
- سطح نرم قابلیت پرداخت کاری راحت
- مقاومت عالی در برابر چرخه های یخ ذوب و نیز کرناسیون
- کاهش هزینه های بعدی در مورد سطوحی که می بایست رنگ شوند
- تنها نیاز به اضافه شدن آب در محل مصرف
- چسبندگی عالی
- نفوذپذیری کم
- کاهش میزان نفوذ عوامل خوردنده محیطی
- انعطاف پذیر

موارد کاربرد:

- به عنوان لایه ترمیم برای سطوح بتنی آسیب دیده و سطوح کرموی بتنی .
- آماده سازی سطوحی که می بایست توسط پوشش های محافظ اندود شوند.
- برای ایجاد نمای یکنواخت بر روی سطوح تعمیر شده.

روش استفاده :

محصول فوق به گونه ای طراحی گردیده است که به راحتی مخلوط شده و برای این منظور بهتر است مخلوط کن دستی با دور پایین استفاده گردد.
۳ تا ۴ لیتر آب در درون ظرف ریخته در حالی که مخلوط کردن ادامه دارد پاکت پودر را به طور کامل به آب اضافه نمایید و مخلوط کردن را تا یکنواخت شدن شکل ملات ادامه دهید . توجه فرمایید که از مخلوط نمودن طولانی پرهیز شود بسته به میزان روانی ملات مورد نذر می توان مقدار آب راتا ۶.۵ لیتر به ازای یک کیسه پودر افزایش داد .

مشخصات فنی :

رنگ : طوسی روشن
وزن مخصوص : ۱۶۴۰ کیلوگرم در متر مکعب

بسته بندی :

بسته بندی درصد های ۲۵ کیلویی عرضه می شود .

شرایط نگهداری:

دور از بارش باران تابش مستقیم و نیز بدون تحمل فشار زیاد تا یک سال قابل نگهداری خواهد بود