



AFRA-SIVE A-300

ملات ترمیم کننده و محافظتی پایه اپوکسی با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا

شرح محصول :

برپایه اپوکسی سالونت سه جزئی با خواص ضد انقباضی و بدون افت جهت صافکاری و ترمیم سطوح عمودی و سقف در دو نوع تولید گردیده است .

مزایا :

- اجزا از پیش توزیع شده و اجرای راحت.
- چسبندگی بالا
- مقاومت شیمیایی بالا
- مقاومت های مکانیکی و سایشی بالا

موارد کاربرد :

- آماده سازی سطوح بتن جهت اجرای پوشش های نهایی
- صاف کاری سطحی بتنی در محیط های صنعتی که نیاز به مقاومت های شیمیایی بالا می باشند .
- آب بندی و درزگیری ترکهای سطحی به منظور آماده سازی جهت عملیات تزریق
- ترکهای سطحی بتن
- چسباندن صفحات فلزی بر روی سطوح بتنی و فلزی
- تعمیرات موضعی و کلی بر روی سطوح بتنی و فلزی که نیاز به کاربری سریع می باشد .

روش استفاده :

ملات اپوکسی آماده شده قابل اجرا توسط لیسه و کاردک به طور مستقیم بر روی سطوح از پیش آماده شده می باشد.

مشخصات فنی :

پایه	اپوکسی سه جزئی
رنگ	طوسی
درصد موادجامد	۱۰۰%
A,B,Cنسبت اختلاط	1:0/5:4
مدت زمان حفظ کارایی (دردمای ۲۵ درجه سانتیگراد)	در حدود ۴۵ دقیقه
مدت خشک شدن سطح (دردمای ۲۵ درجه سانتیگراد)	در حدود ۱۵ دقیقه
(A,B,C)KG/Lوزن مخصوص خمیر آماده	۰/۰۲-+۱/۷
زمان خشک شدن سطح (دردمای ۲۵ درجه سانتیگراد)	در حدود ۱۲۰ دقیقه
مقاومت فشاری ۷روزه	۶۵۰ < KG/CM2
زمان اجرای لایه های بعد	در حدود ۲۴ ساعت
کیورینگ کامل در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد	۷روز

مقدار مصرف :

میزان مصرف متأثر از تخلخل و کیفیت سطح کار می باشد ولی به عنوان راهنمایی برای یک متر مربع به ضخامت ۱ میلیمتر ۱/۷ کیلوگرم مورد استفاده میباشد .

بسته بندی :

AFRA-SIVE A-300 در ست های پنج و نیم کیلوگرمی (A=1Kg , B=500 gr , C=۴Kg) عرضه می شود.

شرایط نگهداری :

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود