

PASA-GARD C-70



پوشش محافظتی میلگردها در برابر خوردگی و لایه اتصالی لایه های قدیم به ملات ترمیمی

شرح محصول :

PASA-GARD C-70 یک محصول تک جزئی و پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر، جهت محافظت از میلگردها در برابر خوردگی و نیز عامل اتصال بتن قدیم به ملات می باشد .

مزایا :

- چسبندگی عالی فولاد و بتن
- مقاومت مکانیکی بالا
- اجرای آسان
- نفوذناپذیری بالا نسبت به آب و کلراید
- محافظت در برابر نفوذ آب و رطوبت

موارد کاربرد :

محافظت از میلگردهای فولادی موجود در بتن در برابر خوردگی
لایه اتصال دهنده بتن با ملات ترمیمی

روش استفاده :

۲۵ کیلوگرم از محصول PASA-GARD C-70 می بایست با ۵/۵ تا ۶ لیتر آب اضافه کرد و با استفاده از میکسر دور پایین به مدت ۴ دقیقه مخلوط تا محصولی همگن ایجاد شود . سپس مخلوط را به مدت ۴ دقیقه به حال خود رها کرده و مجدداً به مدت ۳۰ ثانیه مخلوط نموده و با استفاده از برس ، غلطک و یا سیستم پاشش بر روی سطح و اجرا کنید .

مشخصات فنی :

MINERAL FILLER ,POLYMER MODIFIED SPECIAL CEMENT MIXTURE GREY >30N/MM2	CONTENT
>1/5N/MM2(ON CONCRETE) >1/0N/MM2(ON STEEL) +5C to +30C 60MINUTES 28 DAYS 3214.10.90.00.00	COLOR COMPRESSIVE TRENGTH(TSEN196)
	ADHESION STRENGTH
	APPLICATION TEMPERATURE POT LIFE DRYING TIME HS CODE

مقدار مصرف:

۱/۵۵ کیلو گرم پودر خشک برای تهیه یک لیتر مخلوط مورد نیاز می باشد. به عنوان پرایمر برای هر متر مربع یک و نیم تا دو کیلو گرم پودر خشک مورد مصرف قرار می گیرد .

بسته بندی :

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

شرایط نگهداری :

مدت زمان نگهداری در بسته بندی اولیه و در شرایط مناسب ۱۲ ماه می باشد .